

## Festec Epoxy RS aluminium

Een gevulde reparatie stick en geschikt voor permanente snel uithardende reparaties aan alle oppervlakken van aluminium of andere metalen. Het hecht daarnaast ook nog op hout, glas, metselwerk en vele kunststoffen.

De reparatie stick bestaat uit 2-componenten die vermengd moeten worden door beide componenten door elkaar te kneden. Doordat beide componenten een andere kleur hebben, is het gemakkelijk om te zien wanneer er genoeg gekneed is. De gekneede massa bestaat dan namelijk nog maar uit 1 kleur.

Het product hardt uit tot een lichtgrijze metallic kleur. Na uitharding kan de massa worden getapt, geboord, geschroefd, gezaagd, machinaal bewerkt, geslepen, gevijld of geverfd worden en het roest niet. Geschikt voor binnen of buiten. Bestand tegen water, chemicaliën en hoge temperaturen (+120°C, kortstondig tot +150°C). Bevat geen oplosmiddelen of koolwaterstoffen. Is niet brandbaar en geeft geen schadelijke dampen af. Het zal niet krimpen of wegtrekken. Na gebruik blijft het ongekneede deel vers voor toekomstig gebruik wanneer het in de originele verpakking wordt bewaard.

### Gebruiksaanwijzing:

Het te behandelen oppervlak moet schoon en vrij van vet en vuil zijn. Schuur of vijl het oppervlak om de hechting te verbeteren. Snijd dwars door de stick heen en verwijder de beschermfolie. Meng door te kneden tussen vinger en duim, tot een uniforme kleur is bereikt. Breng direct aan op het oppervlak en druk het in alle op te vullen gaten of scheuren. Indien nodig, bewerk gekneed product met een natte vinger of vochtige doek voor uitharding.

### Art.nr./verpakking:

FC-10201115 114 gram koker

### Veiligheid:

Product veiligheidsinformatie is te vinden op het Material Safety Data Sheet via [www.festec.nl](http://www.festec.nl).



### Technische informatie:

<b>Dichtheid (gm/cm<sup>3</sup>)</b>	1.6
<b>Verwerkingstijd</b>	3 minuten bij +20°C
<b>Mechanisch belastbaar (50%)</b>	1 uur bij +20°C
<b>Volledige uitharding</b>	24 uur
<b>Druksterkte</b>	83 mPa
<b>Diëlektrische sterkte (volt)</b>	300
<b>Temperatuurbereik tot</b>	+120°C (kortstondig tot +150°C)
<b>Krimp</b>	<1%
<b>Houdbaarheid</b>	24 maanden in ongeopende verpakking