

Isolatie-Spray



Opslag

Spuitbus staat onder druk Uit de zon en temperaturen van meer dan +50 °C houden.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

11551400 Isolatie-Spray 400 ml

Transparante isoleer- en dekkingslak op Acrylharsbasis

WEICON Isoleerspray is een transparante isoleer- en dekkingslak op acrylharsbasis. Het vormt tot een flexibele, bestendige laag welke uitstekend op bijna elk oppervlak, bv. metaal, glas, kunststof of hout, hecht. Isoleerspray is UV-, zuur-, olie- en loog-bestendig. Het is vocht- en weersbestendig en kenmerkt zich door een hoge diëlectrische sterkte.

De spray beschermt tegen vochtigheid en verschillende dampen. Het dient als beschermlaag voor: printplaten, aan elektrische verbindingen, schakelaars, bedieningspanelen, elektronische onderdelen en spoelen, als universele afdichting in de electrotechniek of voor het herstellen van isolering van electromotoren, hoeken en frames.

technische gegevens

Basis	Gemodificeerde acrylhars
Geur	oplosmiddel
Kenmerken	Hoge diëlectrische sterkte, materiaalvriendelijk
Dichtheid	1,0 g/cm ³
Spec. Oppervlakweerstand DIN EN 62631	7,59 · 10 ¹⁴ Ω
Doorslagvastheid (DIN EN 602431)(20°C)	67,8 kV/mm
110_Sil.F	ja
Warmtegeleidingsvermogen 20 °C (DIN EN ISO 821)	0,215 W/m·K
Opslagstabiliteit	24 Monate
Productiviteit	2-3 m ²
Kleur	kleurloos
Stofdroog na	15 min.
Temperatuurbestendigheid	-40 (-40 °F) tot +120 (+248 °F) °C
gehalte vaste deeltjes ca.	50 %
Eindsterkte na	2 h
Kruislingse inkerving (DIN 53151)/ISO 2409	GT 0- 1 op staal

Aanwijzing

Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen heeft. Een hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON GmbH & Co. KG
(Hoofdkantoor)
Germany
telefoon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
telefoon +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
telefoon +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
telefoon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL
Roemenië
telefoon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com
www.weicon.com.ro

WEICON SA (Pty) Ltd
Zuid-Afrika
telefoon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
telefoon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.
Tsjechië
telefoon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz
www.weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spanje
telefoon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es
www.weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italië
telefoon (+39) 0102924871
info@weicon.it
www.weicon.it